

# M4NS/ M4YS

## DIN W48 H24mm. W72 H36mm Мультиметр с питанием от токовой петли

### -Особенности

- Питание от токовой петли
- Измеряемый ток на входе :DC4-20mA
- Отображаемый диапазон -1999-9999
- Функция масштабирования
- Установка десятичной точки
- Установка коррекции мин/мак уровня
- Отображение пикового значения
- Изменяемое время отображения пикового значения
- Цикл отображения  
(выбираемый 0.5сек/1сек/2сек/3сек/4сек/5сек)
- Функция отображения ошибки



### КОД ЗАКАЗА

<b>M</b>	<b>4</b>	<b>N</b>	<b>S</b>	<b>-</b>	<b>N</b>	<b>A</b>	
					вход		A
					Питание		N
			Масштабируемый				S
		Размер					N
							Y
	Кол-во знаков						4
Серия							M

### -Характеристики

Модель	M4NS-NA	M4YS-NA
Вход	DC4-20mA	
Питание	Токовая петля	
Потребление	-----	
Дисплей	7 сегментный LED светодиодный (4 цифры)	
Высота цифры	9mm	14.2mm
Точность дисплея	0.3% полного масштаба ± 1 цифра	
Цикл перекл. дисплея	выбираемый 0.5сек/1сек/2сек/3сек/4сек/5сек	
Отображаемый диап.	-1999-9999	
Установка	Кнопки на лицевой панели	
Перегрузка по входу	150%	
Самодиагностика	Функция отображения ошибки (NNNN/LLLL)	
Рабочая температура	-10 ~50 C	
Температура хранения	-25 ~66 °C	
Влажность	35~85%RH	
Вес	46гр	88гр

Autonics