

Количество и тип масла, заливаемого в редукторы серии MU

Кол-во масла, заливаемого в редукторы:

U 40	U 50	U 63	U 75	U 90	U 110
0,11	0,18	0,33	0,43	0,90	1,66

Примечание:

Редукторы до 110 -ого габарита залиты маслом на весь срок эксплуатации редуктора.

Тип масел, рекомендованных заводом изготовителем:

Температура окружающей среды .		-10 С +50 С		-30 С +100 С	-40 С +120 С
Смазка		Минеральное масло		Синтетическое масло	
Нагрузка		Нормальная	Тяжелая	Нормальная и тяжелая	
Производитель	IP	Mellana Oil 320	Mellana Oil 460	Telesia Oil 150	.
	ESSO	Spartan EP 320	Spartan EP 460	S220	.
	AGIP	Blasia 320	Blasia 460	Blasia S	.
	MOBIL	Mobilgear 632	Mobilgear 634	Glyoil 30	.
	SHELL	Omala EP 320	Omala EP 460	Tivela Oil WB	.
	BP	Energol GR-XP 320	Energol GR-XP 460	Energol SG-XP 220	.
	TEXACO	Meropa 320	Meropa 460	Synoil CPL-220	.
	TOTAL	Carter EP 320	Carter EP 460	.	.
	KLUBER	.	.	Syntheso D220	Syntheso HT 220

Обратите внимание: Минеральные масла не смешиваются с синтетическими.