



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Когда речь идёт о будущем, каждый представляет его на свой лад. Бывает, что успех витает в воздухе.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА?

Работа с сжатым воздухом!

Пневматический инструмент UNIOR позволяет быстро и эффективно выполнить большинство операций как при использовании на промышленном производстве, так и при работе в условиях автосервиса. Инструмент настолько прост в использовании, что не требует предварительного обучения.


Удобство при работе пневмоинструментом обеспечивает эргономичная форма рукояток, а сохранность инструмента при перевозке и хранении - твердые пластиковые кейсы. Эффективность работы достигается благодаря использованию высококачественных материалов и механизмов инструмента.

ВНИМАНИЕ! Помните о необходимости соблюдения правил техники безопасности!





3/8"
1531 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8"

обороты холостого хода: 250 об/мин
 максимальный вращающий момент: 27 Нм
 максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
 расход воздуха: 62 л/мин
 размер штуцера: 1/4"
 максимальный размер крепежа: М6


1/2"
1551 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2"

обороты холостого хода: 160 об/мин
 максимальный вращающий момент: 81 Нм
 максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
 расход воздуха: 113 л/мин
 размер штуцера: 1/4"
 максимальный размер крепежа: М10



Код	EAN	A	L	Nm	Icon
615318	153186	37	165	27	520

Код	EAN	A	L	Nm	Icon
615319	153193	45	254	81	1200


1535 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 3/8" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN	Icon	Icon
615513	155135	13	1182


1555 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ 1/2" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN	Icon	Icon
615515	155159	14	2533

Товар	Размеры
1531	3/8"
230.4	75, 125
230.8	6-22, 13-21
230	8,10,11,12,13,15,17
1374	50мл


Товар	Размеры
1551	1/2"
231.4	125
231.5	75
231.8	10-14, 15,32
231	10,13,14,17,19,21,22,24
1374	50мл



3/8"

1541 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8"

обороты холостого хода: 10000 об/мин
максимальный вращающий момент: 271 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 70 л/мин
размер штицера: 1/4"
максимальный размер крепежа: M10




Код	EAN	A	L		
615320	153209	175	139	271	1350



1/2"

1561 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2"

обороты холостого хода: 8000 об/мин
максимальный вращающий момент: 542 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штицера: 1/4"
максимальный размер крепежа: M16



Код	EAN	A	L		
615322	153223	175	139	542	1350



1545 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/8" И НАБОР ГОЛОВЕК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615514	155142	13	2212


Товар	Размеры
1541	3/8" 3/8"
230.4	3/8" 75, 125
230.8	6-12, 13-21
230	8,10,11,12,13,15,17
1374	50мл



1/2"

1562 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2"

обороты холостого хода: 6500 об/мин
максимальный вращающий момент: 813 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 124 л/мин
размер штицера: 1/4"
максимальный размер крепежа: M18



Код	EAN	A	L		
615321	153216	200	200	813	2800


1565 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1/2" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
615516	155166	20	5600


Товар	Размеры		
1561			1/2"
231.4			125
231.5			75
231.8			10-14, 15-32
231			10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27
231L			17, 19, 21, 22, 24, 27
1374			50мл



3/4"

1571 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"

обороты холостого хода: 6500 об/мин
 максимальный вращающий момент: 1016 Нм
 максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
 расход воздуха: 198 л/мин
 размер штуцера: 1/4"
 максимальный размер крепежа: M24




Код	EAN	A	L		
615324	153247	240	236	1016	4550



3/4"

1572 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4"

обороты холостого хода: 5500 об/мин
 максимальный вращающий момент: 1491 Нм
 максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
 расход воздуха: 269 л/мин
 размер штуцера: 3/8"
 максимальный размер крепежа: M30



Код	EAN	A	L		
615323	153230	235	220	1491	5600


1575 ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 3/4" И НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЯЩИКЕ

Код	EAN		
617161	171616	7	8780


Товар	Размеры		
1571			3/4"
232			19, 24, 27, 32, 36, 41



1"

1591 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ
УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1"

обороты холостого хода: 4000 об/мин
максимальный вращающий момент: 2439 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 255 л/мин
размер штуцера: 1/2"
максимальный размер крепежа: М36




Код	EAN	A	L		
615325	153254	180	495	2439	12500



1,1/2"

1596 1-1/2" ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ

обороты холостого хода: 3000 об/мин
максимальный вращающий момент: 3388 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 410 л/мин
размер штуцера: 1/2"
максимальный размер крепежа: М45




Код	EAN	A	L		
617690	176901	145	450	3388	15800



1"

1592 ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ
УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ 1"

обороты холостого хода: 4000 об/мин
максимальный вращающий момент: 2439 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 255 л/мин
размер штуцера: 1/2"
максимальный размер крепежа: М36




Код	EAN	A	L		
615326	153261	280	307	2439	10620



1,1/2"

1597 1-1/2" ГАЙКОВЁРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕВЕРСИВНЫЙ


обороты холостого хода: 3000 об/мин
максимальный вращающий момент: 4065 Нм
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 435 л/мин
размер штуцера: 1/2"
максимальный размер крепежа: М52



Код	EAN	A	L		
617691	176918	145	450	4065	19700


1514 МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

используется для отрезки листов, болтов и удаления сварочного грат, заклёпок, штукатурки и плитки с пружиной, быстрозажимным фиксатором в качестве запасных частей
ход поршня: для L=170 - 67 мм; для L=225 - 92 мм; внутренний диаметр: 9,1 мм
ударов в минуту: для L=170 - 3000, для L=225 - 2100; расход воздуха: 250 л/мин
размер штуцера: 1/4"



Код	EAN	L	A	D	📦
617714	177144	170	150	19	1600
617715	177151	225	150	19	2400


Для L	170	225
Ход поршня	67мм	92мм
внутренний диаметр	9.1мм	9.1мм
ударов в минуту	3000	2100
Расход воздуха	250	250
размер штуцера	1/4"	1/4"


1514.1 ПРУЖИНА ДЛЯ АРТ. 1514


Код	EAN	📦
617716	177168	65


1514.2 БЫСТРОСМЕННЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ АРТ. 1514

Код	EAN	📦
617717	177175	340


1514A1 ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ



Код	EAN	L	B	D	📦
617718	177182	182	18	19	146


1514A2 ДОЛОТО КОНИЧЕСКОЕ (ПИКА)



Код	EAN	L	B	D	📦
617719	177199	180	2	19	122


1514A3 РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАКЛЁПОК И СВАРОЧНОГО ГРАТА



Код	EAN	L	B	D	📦
617720	177205	180	20	19	143


1514A4 РЕЗАК ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА



Код	EAN	L	B	D	📦
617721	177212	180	16,7	19	141


1514A5 ЗУБИЛО С V-ОБРАЗНОЙ ВЫЕМКОЙ



Код	EAN	L	B	D	📦
617722	177229	190	19,2	19	146


1514A6 ЗУБИЛО ЛОПАТОЧНОЕ


Код	EAN	L	B	D	📦
617723	177236	178	32,8	19	150

**1510 ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ**


обороты холостого хода: 10000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 368 л/мин
размер штуцера: 1/4"



Код	EAN	№.	L	A	D	
617733	177335	2,5	220	105	150	1186
617713	177137	5	220	105	150	1186

**1515 ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ**


реверсивное вращение
обороты холостого хода: 1800 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
диаметр зажимаемого сверла: 1,0 - 10 мм
присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
внутренний диаметр шланга: 10 мм



Код	EAN	L	A	
617726	177267	190	150	1150

**1515 H ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ С РУКОЯТКОЙ**


реверсивное вращение
обороты холостого хода: 800 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штуцера: 1/4"
диаметр зажимаемого сверла: 1,5 - 13 мм
присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
внутренний диаметр шланга: 10 мм



Код	EAN	L	A	
617727	177274	220	160	1570

**1517 P ПОЛИРОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ**


обороты холостого хода: 2500 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 340 л/мин
размер штуцера: 1/4"
присоединительная резьба патрона: 5/8"



Код	EAN	L	A	D	
617728	177281	375	100	175	2165

**1517 S УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ**


обороты холостого хода: 4500 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 340 л/мин
размер штуцера: 1/4"
присоединительная резьба патрона: 5/8"



Код	EAN	L	A	D	
617729	177298	375	100	175	2165


1518 ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ


обороты холостого хода: 11000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 170 л/мин
размер штицера: 1/4"



Код	EAN	L	A	D	📦
617730	177304	230	90	125	1920


1516 ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ


обороты холостого хода: 25000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штицера: 1/4"
цанговый патрон: 6 мм
внутренний диаметр шланга: 10 мм



Код	EAN	L	A	📦
617731	177311	155	60	390


1516 A ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ


обороты холостого хода: 20000 об/мин
максимальное давление воздуха: 6, 2 бар
расход воздуха: 113 л/мин
размер штицера: 1/4"
цанговый патрон: 6 мм
внутренний диаметр шланга: 10 мм



Код	EAN	L	A	📦
617732	177328	162	76	520


1508 A ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ


давление воздуха, макс.: 10,9 бар
расход воздуха: 220 л/мин



Код	EAN	L	A	D	📦
617767	177678	260	135	6	130


1508 B ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДЛИНЁННЫЙ


давление воздуха, макс.: 10,9 бар
расход воздуха: 220 л/мин



Код	EAN	L	A	D	📦
617768	177680	420	135	6	145


1500 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/4"


размер штицера: 1/4"
максимальное давление воздуха: 9,5 бар
расход воздуха: 600 л/мин
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
ёмкость фильтра: 15 мл
ёмкость лубрикатора: 25 мл



Код	EAN	L	A	📦
617735	177358	90	155	415


1501 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 3/8"


размер штуцера: 3/8"
максимальное давление: 9,5 бар
расход воздуха: 1800 л/мин
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
ёмкость фильтра 60 мл
ёмкость лубрикатора: 90 мл



Код	EAN	L	A	
617736	177366	150	220	1195


1502 ФИЛЬТР-РЕДУКТОР И ЛУБРИКАТОР
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ, 1/2"

размер штуцера: 1/2"
максимальное давление: 9,5 бар
рабочее давление: 0,5 - 8,5 бар
рабочая температура: + (5 - 60) °C
степень очистки: 5 мкм
расход воздуха: 2300 л/мин
ёмкость фильтра 60 мл
ёмкость лубрикатора: 90 мл



Код	EAN	L	A	
617737	177373	150	220	1395

1500 C СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1500


Код	EAN	
617738	177380	70

1501 C СМЕННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ АРТ. 1501 И 1502


Код	EAN	
617739	177397	165

1500PG МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1500


Код	EAN	
617741	177410	55

1501PG МАНОМЕТР ДЛЯ АРТ. 1501 И АРТ. 1502



Код	EAN	
617742	177427	20

1505 ШЛАНГИ СПИРАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ


Код	EAN	D	L (m)	
617743	17743	6,5 x 10	9	800
617744	17744	8 x 12	9	1000
617745	17745	11 x 16	9	1500
617746	17746	6,5 x 10	12	1000
617747	17747	8 x 12	12	1200
617748	17748	11 x 16	12	2300


1506PZ МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


пластмассовый корпус
наружная резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617788	177885	R1/4"	19	72	124
617789	177892	R3/8"	19	70	136
617790	177908	R1/2"	22	75	340


1506KN МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


металлический корпус
внутренняя резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617795	177953	R1/4"	20	54.5	110
617796	177960	R3/8"	20	55	102


1506PN МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


пластмассовый корпус
внутренняя резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617791	177915	R1/4"	19	60.5	123
617792	177922	R3/8"	19	60.5	114


1507Z МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


внутренний диаметр шланга: 7 мм
наружная резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617797	177977	R1/4"	14	34	18
617798	177984	R3/8"	19	36.5	28


1506KZ МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ


металлический корпус
наружная резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617793	177939	R1/4"	20	58	103
617794	177946	R3/8"	20	54	94


1507N МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

внутренний диаметр шланга: 7 мм
внутренняя резьба



Код	EAN	рез. вход. штуцера	mm	L	г
617799	177991	R1/4"	15	37.5	24
617800	178004	R3/8"	19	39	30

